


LED Profil XSR (nur für Flexstrip 55 geeignet)

ALUMINIUM PROFIL | ALUMINIUM PROFILE




AP-007-001

Aluminium Profil XSR

Aluminium profile XSR

PMMA ABDECKUNG | PMMA COVER

$\eta \approx 66\%$



AB-007-009

PMMA Abdeckung XS Eckig Opal

PMMA cover XS square milky

PROFIL ENDKAPPEN | PROFILE ENDCAPS

Endkappenstärke | End cap thickness 1,0mm



EK-007-120

Profil Endkappe XSR Eckig geschlossen

Profile endcap XSR square closed

Endkappenstärke | End cap thickness 1,0mm



EK-007-121

Profil Endkappe XSR Eckig mit Langloch

Profile endcap XSR square with cable entry



1m

2m

4m

SONDER LÄNGE

SPECIAL LENGTH

STANDARDLÄNGE = 2M | ALLE ANDEREN LÄNGEN SIND VOM UMTAUSCH UND DER RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN. LÄNGEN ÜBER 2M WERDEN MITTELS SPEDITION VERSENDET UND ERFORDERN EINE MINDESTBESTELLMENGE VON 10 STK.

STANDARD LENGTH = 2M | ALL OTHER LENGTHS ARE EXCLUDED FROM EXCHANGE AND RETURN. LENGTHS OVER 2M ARE SHIPPED BY FREIGHT CARRIER AND REQUIRE A MINIMUM ORDER QUANTITY OF 10 PCS.

HINWEIS
PLEASE NOTE

Kunststoff und Aluminium besitzen unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, welche bei der Montage zu berücksichtigen sind. Ausgehend von 20 °C verändert sich die Länge beim Aluminium um ca. 0,25mm pro Meter und beim Kunststoff um ca. 0,70mm pro Meter je 10 °C Temperaturunterschied.

Plastic and aluminium have different expansion coefficients, which must be considered during assembly. Based on 20 °C the length of aluminium changes approximately 0,25mm per meter and plastic approximately 0,70 mm per meter per 10 °C of difference in temperature.

